



SISTEMI DI RISCALDO A INDUZIONE DI PRECISIONE

EKOHEAT^{ES}


I sistemi di riscaldamento a induzione Ambrell EkoHeat sono la soluzione ideale per un riscaldamento rapido, efficiente, preciso, ripetibile, controllabile, senza contatto ed ecologico.

Versatile

- Efficiente riscaldamento di pezzi con diverse geometrie e dimensioni
- Funzionamento semplice per un riscaldamento ripetibile e affidabile
- Workhead con cavo flessibile fino a 30 m
- Funzionamento con controllo remoto via collegamento analogico o digitale
- Riscaldamento efficace oltre il punto di Curie
- Lingua display selezionabile in italiano

Facile da utilizzare

- Interfaccia utente user-friendly
- Visualizzazione di setpoint, potenza erogata, tensione in uscita, frequenza di risonanza
- Timer integrato
- Dieci programmi preimpostabili
- Facilmente integrabile nelle linee di produzione



EKOHEAT 15/100c

15
kW
50 - 150
kHz

EkoHeat è una fonte di riscaldamento versatile e facile da utilizzare per processi di trattamento termico, tempra, fusione, formatura a caldo, saldobrasatura, calettamento, asciugatura e molte altre applicazioni. Progettato per funzionare su un'ampia gamma di frequenze (50-150 kHz), EkoHeat è adatto al riscaldamento di parti di diverse forme e composizioni. Questo sistema è facilmente regolabile permettendo di eseguire operazioni di riscaldamento continuo o cicli brevi senza perdere tempo nella configurazione. La potenza è controllabile tramite il pratico pannello di controllo con display LCD oppure in remoto, servendosi di un segnale di ingresso analogico o digitale; la durata del ciclo di riscaldamento è facilmente controllabile tramite un timer programmabile integrato.

Inoltre è possibile controllare il generatore attraverso segnali di ingresso e di uscita per una facile integrazione con le linee di produzione automatizzate. I riscaldatori ad induzione Ambrell, grazie ad un'efficiente conversione di energia e a un fattore di potenza superiore a 0,9, riducono al minimo gli sprechi concentrando il calore solo dove necessario. La tecnologia EkoHeat permette così di aumentare il ROI (return on investment) e di ridurre i costi energetici se confrontati alle tecniche di riscaldamento convenzionali a gas o a resistenza. EkoHeat è un sistema raffreddato ad acqua che richiede il collegamento a uno scambiatore di calore o ad un altro meccanismo per dissipare il calore.

EASYHEAT è contrassegnato dal marchio CE e fabbricato nello stabilimento Ambrell di Scottsville, NY (USA) e certificato ISO 9001:2000

Amind Italia sas - Distributore esclusivo del gruppo Ambrell

via della Ricostruzione 29 B - 20835 Muggiò (MB) - tel. 039 794 906 fax 039 89 42 380
email: info@aminditalia.com - www.aminditalia.com - www.ambrell.it



AMIND ITALIA



Caratteristiche EKOHEAT 15/100c

Potenza terminale RF	15.0 kW
Potenza di linea CA	17.0 kVA
Protezione di linea CA	35 A
Frequenza	50-150 kHz
Fattore di alimentazione	0.92
Tensione di linea CA	370-440 o 440-520 V
Display anteriore	LCD monocromatico, 240x128 pixel
Lingua display	EN, DE, FR, IT, ES
Comunicazione seriale	modalità terminale RS485 convertitore RS485/232 opzionale
Timer di processo	integrato da 10 ms - 10.000 s
Cicli di riscaldamento	10 profili programmabili 10 stadi lineari
Tempo di salita RF	< 5 ms
Tempo di regolazione	< 5 ms
Temperatura ambiente	min 5 - max 45 °C
Conformità	marchio CE

Caratteristiche fisiche

Dimensioni (LxPxH)	generatore 432x616x451 mm workhead 152x305x152 mm
Peso	generatore 32 kg workhead (inclusi cavi RF e tubi H ² o) 18 kg

Acqua per il raffreddamento

Portata	min 7.6 + 2.8 lpm
Pressione	min 2.8 - max 5.5 Bar
Temperatura	min 20 - max 35 °C

I dati riportati sono soggetti a possibili modifiche senza preavviso

EKOHEAT ES



eVIEW

NOVITÀ
Software for induction
process data monitoring
and collection.
Bring your EkoHeat or
EasyHeat to life!



Opzioni e accessori

- ✓ Unità di refrigerazione acqua
- ✓ Pulsantiera per il comando remoto
- ✓ Interruttore a pedale
- ✓ Regolatore di temperatura o PLC
- ✓ Pirometro ottico
- ✓ Auto-Tap (selezione automatica presa traformatore)
- ✓ Software di registrazione eView

Servizi

- ✓ Analisi di fattibilità nuove applicazioni
- ✓ Progettazione e realizzazione di induttori
- ✓ Assistenza pre e post vendita
- ✓ Messa in servizio e manutenzione

Attiva il lettore QR Code, inquadra il Tag e visita la numerosa galleria di note applicative Ambrell disponibile sul sito: www.ambrell.it



Amind Italia sas - Distributore esclusivo del gruppo Ambrell

via della Ricostruzione 29 B - 20835 Muggiò (MB) - tel. 039 794 906 fax 039 89 42 380
email: info@aminditalia.com - www.aminditalia.com - www.ambrell.it